SWIFT Hybrid	
MUDELANICE	SWIFT 1.2 ISG
VERSIONES DIMENSIONES	GL
Longitud total (mm)	3.845
Ancho total (mm)	1.735
Altura total (mm) Distancia entre ejes (mm)	1.495 2.450
Rodada delantera (mm)	1.520
Rodada trasera (mm)	1.520
Despeje libre al piso (mm) Radio mínimo de giro (mt)	120 5
Peso listo para la marcha (kg)	880
Peso bruto del vehículo (kg)	1.365
MOTOR N° de válvulas	16 con doble VVT
N° de cilindros	4
Cilindrada (cc)	1.242
Potencia máxima Torque máximo	88 Hp @ 6.000 rpm 120 Nm @ 4.400 rpm
Tipo	K12C
Diámetro x carrera (mm)	73,0 x 74,5
Relación de compresión	12,5 a 1
Sistema de inyección Dirección	Inyección Multipunto Piñón y cremallera asistida eléctricamente
Suspensión delantera	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Barra de torsión con resorte
Tracción Transmisión	Delantera
Tipo	5MT
Relación de engranajes	2.57.5
1º 2º	3.545 1.904
30	1.240
40	0.914
50 Povorca	0.717 2.272
Reversa Relación de engranajes	3.272 4.294
SEGURIDAD	
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros Sistema de frenos	Tambor y zapatas ABS + EBD + BAS
Programa de estabilidad electrónica (ESP)	7150 · E55 · 510
Asistente de partida en pendiente (Hill Hold Control)	$\sqrt{}$
Doble airbag frontal	J.
Doble airbag lateral Doble airbag cortina	\int_{J}
Switch de desactivación Airbag de copiloto	, V
Anclaje Isofix (2)	√,
Seguro de niños puertas traseras Barras de protección laterales en las puertas	√
Inmovilizador antirrobo	V √
Pedales colapsables	V
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas, pretensores y limitador de esfuerzo	$\sqrt{}$
Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura	J
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (3)	V
Testigo luminoso uso de cinturón de seguridad delanteros	$\sqrt{}$
Indicador de uso de cinturores de seguridad trasero Sistema de iluminación diurna DRL	√
Cámara de retroceso	v J
Sensor de retroceso	, V
INTERIOR Aire acondicionado	
Comando de radio al volante	√ √
Manillas interiores cromadas	ý
Asiento de conductor regulable en altura	√
Sistema Stop-Start Cierre centralizado con comando a distancia	J
Cubre pisos de alfombra	v √
Computador a bordo	, V
Visor a flujo de energía Alzavidrios eléctricos	√ √
AIZAVIGITOS ETECTRICOS Radio Multimedia touch de 9" con sistema Android Auto y Apple Carplay	v √
Volante regulable en altura	v_
Volante forrado en cuero	J.
Apertura de tapa gasolina del interior Alarma luces encendidas	\int_{J}
Portavaso delantero y trasero	V
Salida de 12V	√,
Puerto USB y AUX Exterior	√
Luces LED multi-reflectantes	$\sqrt{}$
Encendido automático de luces	, V
Neblineros delanteros	√ ./
Neblineros traseros Grilla frontal con bisel cromado	V √
Espejos retrovisores ajustables electricamente	√,
Manillas exteriores de puertas color carrocería	√,
Llantas de aleación R16" Neumáticos	√ 10E/EE D16
Rueda de repuesto	185/55 R16 135/70 R15 uso temporal
Nucua uc Ichuesto	200/10 KIO GOO LOMPOTGI
CAPACIDADES	
CAPACIDADES Pasajeros	5
CAPACIDADES Pasajeros Depósito de combustible (Its)	37
CAPACIDADES Pasajeros Depósito de combustible (Its) Maleta con respaldo asientos levantados (Its)	37 242
CAPACIDADES Pasajeros Depósito de combustible (Its) Maleta con respaldo asientos levantados (Its) Maleta con respaldo asientos abatidos (Its) CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lts)	37 242 556
CAPACIDADES Pasajeros Depósito de combustible (Its) Maleta con respaldo asientos levantados (Its) Maleta con respaldo asientos abatidos (Its) Maleta con respaldo asientos abatidos (Its) CONSUMO COMBUSTIBLE (Im/Its) Ciudad / mixto / carretera	37 242
CAPACIDADES Pasajeros Depósito de combustible (tts) Maleta con respaldo asientos levantados (tts) Maleta con respaldo asientos abatidos (tts) CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lts)	37 242 556

COLORES:



BLANCO



ROJO



PLATA



GRIS



AZUL

Equipamiento y colores según versión. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales, confirmarlos en el punto de venta. (*) Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl









